



CHEMITEC VITON 75 POZINK (NEREZ)

**Provozní teplota:** -40°C až +250°C

**Materiál:** Pryž Viton - černá, 75 Shore, jednovrstvá beztlaká hadice

**Použití:** Univerzální hadice pro široký spektrum médií - benzíny, horká voda, chemikálie, kyseliny, zásady, louhy, ředidla, rozpouštědla apod.

**Poznámka:** Zaručuje dlouhou životnost, nestárne působením ozónu či povětrnostních podmínek. Má vynikající parametry vůči bobtnavosti v toluenu, metanolu či sodném louhu.

**Komplety:** Tyto komplety jsou určeny např. pro temperovací stroje, palivové systémy a chemické propoje.

**CHEMITEC VITON 75 POZINK (20 bar)** - tlaková hadice pro chemikálie s povrchem pozink. Tento komplet složený z „Chemitec viton 75“ a „Jacket pozink“, kód 40390

**CHEMITEC VITON 75 NEREZ (20 bar)** - tlaková hadice pro chemikálie s povrchem nerez. Tento komplet složený z „Chemitec viton 75“ a „Jacket nerez“, kód 40391

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	4	0,12	1		5-50	002/004-K50SH75-168
3	5	0,13	1		5-50	003/005-K50SH75-168
3	6	0,15	1		5-50	003/006-K50SH75-168
4	6	0,12	1		5-50	004/006-K50SH75-168
4	7	0,19	1		5-50	004/007-K50SH75-168
4	8	0,24	1		5-50	004/008-K50SH75-168
5	7	0,19	1		5-50	005/007-K50SH75-168
5	8	0,21	1		5-50	005/008-K50SH75-168
5	9	0,25	1		5-50	005/009-K50SH75-168
6	8	0,29	1		5-50	006/008-K50SH75-168
6	9	0,32	1		5-50	006/009-K50SH75-168
6	10	0,38	1		5-50	006/010-K50SH75-168
7	10	0,35	1		5-50	007/010-K50SH75-168
7	11	0,43	1		5-50	007/011-K50SH75-168
8	11	0,41	1		5-50	008/011-K50SH75-168
8	12	0,45	1		5-50	008/012-K50SH75-168
9	12	0,55	1		5-50	009/013-K50SH75-168
10	13	0,50	1		5-50	010/013-K50SH75-168
10	14	0,60	1		5-50	010/014-K50SH75-168
12	15	0,58	1		5-50	012/015-K50SH75-168
12	16	0,63	1		5-50	012/016-K50SH75-168
15	19	0,72	1		5-50	015/019-K50SH75-168
18	22	0,93	1		5-50	018/022-K50SH75-168