



## RIG SUPPLY HARD WALL

Bunkerslang met spiraal voor het laden en lossen van tankschepen en als verbinding tussen server en platform bij offshore installaties

- geschikt voor koolwaterstoffen tot 55% aromaten, baryte, cement
- vier koordlagen met dubbele stalen spiraal
- slijtvaste en oliebestendige buitenwand

Spiralbunkerschlauch für Entladung von Tank-schiffen und als Versorgungsschlauch auf Off-shoreeinrichtungen

- geeignet für Öle, Kraftstoffe, Zement, Barit und Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten
- vier Cordeinlagen mit Federstahlspirale
- abriebfeste und ölständige Decke

Spiral bunker hose for loading and unloading tankers and connection between server and platform for a wide range of fluids and solids

- resistant to fluids with up to 55% aromatics
- four high tensile synthetic cord plies with high tensile steel spiral
- abrasion and oil resistant cover



Werkdruk / Betriebsdruck / Working pressure  
 Barstdruk / Berstdruck / Burstpressure  
 Temperatuur / Temperatur / Temperature  
 Inwendig / Seele / Liner  
 Kleur / Farbe / Colour  
 Uitwendig / Decke / Cover  
 Kleur / Farbe / Colour

20 Bar  
 60 Bar  
 -30°C + 93°C  
 NBR  
 zwart/schwarz/black  
 CR  
 zwart/schwarz/black

Markering/Markierung/Branding: geel-gelb-yellow  
 GOODYEAR RIG SUPPLY HW WP20BAR BP60BAR - M-

Inwendig I n n e n I n s i d e	Uitwendig A u s s e n O u t s i d e	Vakuum V a k u u m V a c u u m	Buigstraal B i e g e r a d i u s B e n d r a d i u s	Gewicht G e w i c h t W e i g h t
mm	mm	Bar	mm	kg/m
76	92	0,9	450	3,35
102	119	0,9	620	4,75
127	148	0,9	760	7,09
152	173	0,9	920	8,54
203	233	0,9	1230	10,15
254	293	0.8	2540	14.50

Lengten/Längen/Lenghts:

- 3" + 4" max 120m
- 5" + 6" max 61m
- 8" max 30m