

## METALPRESS® OIL

### manguera metalpress oil



Manguera de PVC sin ftalatos con doble refuerzo, textil y espiral metálica, para aspiración y trasvase de aceites industriales y combustibles

#### Popis

De uso industrial

Formulación especial para aceites industriales e hidrocarburos. (Gasóleo, gasolina,...)

Buena resistencia a la presión y al vacío en aspiración

La pared del tubo es lisa en su interior y en el exterior

Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC

La temperatura recomendada de utilización está entre -20º C y 70º C

#### Aplikace

Aspiración y transvase de hidrocarburos y de aceites industriales

#### Vrstvy

- 1 Formulación especial de PVC flexible con alta resistencia a aceites industriales e hidrocarburos
- 2 Refuerzo de hilo de poliéster para dotarla de mayor resistencia a las presiones de trabajo
- 3 Formulación especial de PVC flexible con alta resistencia a aceites industriales e hidrocarburos
- 4 Refuerzo interior en espiral de acero cincado

#### Rysy



Uso marítimo



Transporte petróleo



Uso agrícola



Uso industrial



Alto control de  
calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

#### Technická data

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	Radio de corvatura (mm)	Vacío m H <sub>2</sub> O
---------------	---------------	----------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

20	30	543	16	40	60	9
25	35	680	16	40	70	9
32	42	800	16	40	80	9
35	47	1100	14	35	115	9
38	51	1200	14	35	125	9
40	53	1220	14	35	130	9
45	58	1400	12	30	140	9
50	64	1600	12	30	150	9
60	74	2000	12	30	180	9
63	77	2100	12	30	190	9
75	92	2900	12	30	210	9
90	107	3500	10	25	250	9
102	119	4000	10	25	300	9