










- **Provozní teplota :**  
-25°C až +60°C
- **Bezpečnost :**  
3 : 1
- **Výztuha :**  
Spirála z tvrzeného PVC - bílá
- **Materiál :**  
Měkčené PVC - šedá, superelastické provedení
- **Materiál vnitřní:**  
Antiabrazivní polyuretan, 5 x odolnější abrazi než PVC
- **Použití :**  
Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy.
- **Vlastnosti:**  
Vnitřní stěna hadice je hladká, což zabraňuje usazování sedimentů a usnadňuje sterilizaci  
Superohebné provedení, vysoká odolnost proti poškození smýkáním hadice po zemi a proti nárazu  
Sání a vytlačování abrazivních tekutin jako je bahno, písek, cement, štěrk atd.

						
mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
50	61	1,20	8	90	500	50
60	72	1,60	7	90	600	50
63	76	1,75	7	90	630	50
70	84	1,90	6	90	700	50
76	90	2,00	6	90	760	50
80	94	2,20	6	90	800	50
90	105	2,60	5	90	900	30
102	117	3,10	5	90	1000	30
110	126,6	3,30	5	90	1100	30
127	143,6	3,60	3	90	1300	30
152	173,0	6,40	3	90	1600	20
203	226,0	10,20	2	90	2000	10

