



**Provozní teplota:** -5°C až +40°C

**Výztuha:** -

**Norma:** 1935/2004, 2007/19/CE

**Vnitřní duše:** Rozvětvený polyetylen PE - LD potravinářsky nezávadný, transparentní, mléčný

**Vnější plášť:** Rozvětvený polyetylen PE - LD, transparentní, 80° Shore

**Použití:** Trubičky PE - LD jsou určeny k beztlaké dopravě kapalných, plynných a sypkých medií v chemickém a potravinářském průmyslu a dále pro účely laboratorní, v lékařství a v zemědělství.

**Poznámka:** \*Provozní tlak 7-20 bar je závislý na průměru trubičky. Balení 5-20kg. Na přání zákazníka je možné dodat v modré barvě.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	3	0,014			200	002/003-EV000-00000
2	4	0,017			200	002/004-EV000-00000
3	5	0,020			200	003/005-EV000-00000
4	6	0,020			200	004/006-EV000-00000
5	7	0,025			200	005/007-EV000-00000
5	8	0,030			200	005/008-EV000-00000
5	8 (5/16")	0,030			200	005/008-EV000-00101
6	8	0,024			200	006/008-EV000-00000
6	10	0,030			200	006/010-EV000-00000
7	9	0,029			200	007/009-EV000-00000
7	10	0,035			200	007/010-EV000-00000
8	10	0,030			200	008/010-EV000-00000
8	12	0,060			200	008/012-EV000-00000
9	12	0,040			200	009/012-EV000-00000
9,5	12,7mm (1/2")	0,040			200	9,5/12,7-EV015-00000
10	12	0,030			200	010/012-EV000-00000
10	14	0,060			200	010/014-EV000-00000
12	16	0,080			200	012/016-EV000-00000