


PLO

Hadice pro vzduch a vodu



Použití:

Flexibilní hadice pro dopravu stlačeného vzduchu a vody na staveništích, v dílnách, v čerpacích stanicích, v opravnách automobilů za ztížených podmínek.

Pro vysokotlaké použití.

Norm/Zulassung:

EN ISO 2398 1A:1997

Upozornění:

Větší rozměry na požádání.



Teplotní rozsah: -30°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor: 4 : 1

Duše: SBR/NR, černá, hladká, vhodná pro vzduch se stopami oleje.

Výztuž: Textilní přize, ovin, DN > 25 textilní vložky.

Obal: SBR/EPDM, černý, hladký, DN > 25 SBR, otisk textilu na povrchu.

Značení: průběžné barevné značení, bílé: „SEMPERIT S PLO Druckluft/Wasser Air/Water Heavy Duty WP 20 bar/BP 80 bar“, DN > 25: průběžný modrý popisný pásek.

Číslo výrobku	Vnitřní-Ø v		Tloušťka stěny v mm	Vnější-Ø v mm	Provozní tlak (max.) bar	Výztuž počet	Poloměr ohybu (min.) v mm	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku (max.) m
	mm	palec							
68441 0435	4,0		3,5	11,0	20	2	35	0,12	50
68441 0528	5,3		2,8	11,0	20	2	44	0,10	50
68441 0835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	72	0,18	50
68441 0840	8,0	5/16	4,0	16,0	20	2	72	0,22	50
68441 1040	10,0	3/8	4,0	18,0	20	2	91	0,26	50
68441 1650	16,0	5/8	5,0	26,0	20	2	220	0,48	50
68441 1955	19,0	3/4	5,5	30,0	20	2	290	0,62	50
68441 2560	25,0	1	6,0	37,0	20	2	350	0,90	50
48423 3055	30,0		5,5	41,0	20	2	400	0,85	40
48423 3860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	20	2	450	1,20	40
48423 5080	50,0		8,0	66,0	20	4	500	1,70	40

Pozor: Obecné informace k nabídce výrobků naleznete v dodatku k tomuto katalogu. Před použitím nových nebo nevyzkoušených látek, nebo před použitím v oblastech, které nejsou obsaženy v informačním materiálu o výrobku, je zapotřebí opatřit písemnou informaci kvalifikovaného prodejce nebo aplikačního technika firmy Semperit. Provozní bezpečnost veškerých výrobků se musí pravidelně kontrolovat. Při poškození, zejména na povrchu hadice, musí hadicová vedení být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Všechny výrobky se musí skladovat, otevírat a udržovat dle našich instrukcí ke skladování, otevírání a údržbě jakož i dle DIN 7716:1982. Pro naše zákazníky neustále vyvíjíme a inovujeme naše výrobky. Informujte se přímo pravidelně o nejdůležitějších informacích o výrobcích na stránce www.semperitflex.com, nebo u našich kvalifikovaných prodejců či aplikačních techniků firmy Semperit. Smlouvy se uzavírají na základě našich obecných obchodních podmínek. Práva změny vyhrazena.

Důležité upozornění: Tento katalog byl vypracován s pečlivostí, aby našim zákazníkům poskytoval vycerpávající informace. Uvedené informace odpovídají současnému stavu techniky a představitel vzhledem dlouholetých pokusů a zkoušek, resp. jsou založeny na údajích o odolnosti dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při nasazení ovlivňují použití jednotlivých výrobků. Tyto výrobky proto poskytují pouze takovou bezpečnost, kterou lze očekávat na základě našich údajů v písemných informacích o jednotlivých výrobcích a na základě údajů o chemických odolnostech jakož i našich instrukcích k čištění výrobků. Při nepřiměřeném naložení s výrobkem, jako je hmoždění, tření, natažení nebo zátěž nepřipustnými látkami, nelze s touto bezpečností počítat. Všechny hadice jsou vyráběny dle EN ISO 1307:2006, pokud není uvedeno jinak.