



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m <sup>2</sup> )	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,6	1	1200	10 000	12	m <sup>2</sup>	1,6/120-Q1T60-459
2	1	1000	10 000	10	m <sup>2</sup>	002/120-Q1T60-459
3	1	1000	10 000	10	m <sup>2</sup>	003/120-Q1T60-459
5	1	1000	10 000	10	m <sup>2</sup>	005/120-Q1T60-459

**Barva:** Červená

**Specifická hmotnost:** 1,20 g/cm<sup>3</sup>

**Tvrdość:** 60° Shore A (+/-5°)

**Tažnosť:** 360 %

**Pevnosť:** 105 kg/cm<sup>2</sup> (10,5 MPa)

**Teplotní odolnosť:** -60°C až +230°C

**Popis:** Pryž ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Také není vhodná pro paliva. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu.